

TSV-344

4x4 HDMI Matrix Switch, Remote Control, RS232



คุณลักษณะเด่น

- รองรับ HDMI 1080p ความละเอียด, 1080i, 720p, 720i และรูปแบบวิดีโอมาตรฐาน
- โหมดการสลับหลายรายการ: การควบคุมระยะไกล IR ดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านทางในการสร้างพอร์ต RS232;
- มีตัวขยาย IR เพื่อขยายสัญญาณควบคุมระยะไกล;
- แร็ค mountable กับชุดติดตั้งเต็มรูปแบบและสกรู;
- สัญญาณวิดีโออินพุต: 0.5-1.0 โวลต์ P-p;
- สัญญาณอินพุต DDC: 5 โวลต์ P-P (TTL);
- เสียง: LPCM, Dolby-AC3, DTS7.1 ต้นแบบ DSD / Dolby TrueHD / DTS-HD Audio;
- รูปแบบวิดีโอ HDMI สี: สีลึก
- ระยะการส่งสูงสุด: 10 เมตรด้วยสาย 28 AWG HDMI; 15 เมตรมี 26 AWG HDMI (ระยะทางต่อการขยายสัญญาณ HDMI สามารถนำมาใช้);
- การใช้พลังงาน: MAX 36W;
- แหล่งจ่ายไฟ: 12V DC. 3A



บริษัท เท็น อินทีเกรตเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด

29/99 หมู่ที่ 11, ซอยพระราชวิริยารณ์ 16 ถนนพระราชวิริยารณ์ แขวงบางพิง

เขตพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130 TEL: 02-463-0710 FAX: 0-2816-6366

LKV-344

4x4 HDMI Matrix Switch, Remote Control, RS232



คุณลักษณะเด่น

- รองรับ HDMI 1080p ความละเอียด, 1080i, 720p, 720i และรูปแบบวิดีโอมาตรฐาน
- โหมดการสลับหลายรายการ: การควบคุมระยะไกล IR ดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านทางในการสร้างพอร์ต RS232;
- มีตัวขยาย IR เพื่อขยายสัญญาณควบคุมระยะไกล;
- แร็ค mountable กับชุดติดตั้งเต็มรูปแบบและสกรู;
- สัญญาณวิดีโออินพุต: 0.5-1.0 โวลต์ P-p;
- สัญญาณอินพุต DDC: 5 โวลต์ P-P (TTL);
- เสียง: LPCM, Dolby-AC3, DTS7.1 ต้นแบบ DSD / Dolby TrueHD / DTS-HD Audio;
- รูปแบบวิดีโอ HDMI สี: สีลึก
- ระยะการส่งสูงสุด: 10 เมตรด้วยสาย 28 AWG HDMI; 15 เมตรมี 26 AWG HDMI (ระยะทางต่อการขยายสัญญาณ HDMI สามารถนำมาใช้);
- การใช้พลังงาน: MAX 36W;
- แหล่งจ่ายไฟ: 12V DC. 3A



บริษัท เท็น อินทีเกรตเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด

29/99 หมู่ที่ 11, ซอยพระราชวิริยภรณ์ 16 ถนนพระราชวิริยภรณ์ แขวงบางพิง

เขตพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130 TEL: 02-463-0710 FAX: 0-2816-6366