

ตัวรับสัญญาณแบบไร้สาย

W611-G10-C ตัวรับสัญญาณ แบบไร้สาย 3 หลัก

ตัวรับสัญญาณพื้นฐาน เป็นตัวรับสัญญาณทางเลือกจากรุ่น Y-99 มาพร้อมกับจอแสดงผลแบบตัวเลข เหมาะสำหรับการติดตั้งบริเวณจุดเฝ้าเวร ในโรงพยาบาล



W611-G10-C

คุณสมบัติ

- 1) แสดงผล ตัวเลขได้ 3 หลัก 01-999
- 2) สามารถแสดงการเรียกครั้งสุดท้ายได้ 30 การเรียก
- 3) ปรับระดับความดังได้ 3 ระดับ
- 4) บันทึกปุ่มกด ได้ 256 ตัวกด
- 5) ความสามารถในการอ่าน: ระยะ 20-40 เมตร ภายในอาคาร
- 6) แสดงเวลาในช่วงเวลา Standy-by

Technical parameters ข้อมูลทางเทคนิค

Working Voltage :	DC12V
Working Current :	<600mA
Sensitivity :	100dB
Distance :	150 m
Workingtemperature :	-10 °C ~ 50 °C

ที่เรียกพยาบาลแบบไร้สาย 433MHZ

Y-FS2-WR-D ที่เรียกพร้อมสายดิ่งรุ่นติดผนัง แบบไร้สาย

ตัวกดเรียกพยาบาลแบบสายดิ่งรุ่นใหม่ โดยรองรับการเรียก ผ่านสายดิ่งและกดที่ตัวกด โดยสามารถกดยกเลิกการเรียก เหมาะในการติดตั้ง บริเวณห้องน้ำ

Technical parameters ข้อมูลทางเทคนิค

Working Voltage :	DC12V
Working Current :	< 35mA
Output Power :	< 30mW
Distance :	300m in Open Area
Dimensions :	105*86*16.5 mm
Two Keys :	Call, Cancel



Y-FS2-WR-D

Y-FS2-WR-H ที่เรียกพร้อมสายเรียกรุ่นติดผนัง แบบไร้สาย

ตัวกดเรียกพยาบาลแบบติดผนังรุ่นใหม่ พร้อมสายเรียก รองรับการเรียก ผ่านสายยึดและกดที่ตัวกด โดยสามารถกดยกเลิกการเรียก เหมาะในการติดตั้ง บริเวณหัวเตียงผู้ป่วย

Technical parameters ข้อมูลทางเทคนิค

Working Voltage :	DC12V
Working Current :	< 35mA
Output Power :	< 30mW
Distance :	300m in Open Area
Dimensions :	105*86*16.5 mm
Two Keys :	Call, Cancel



Y-FS2-WR-H

Y-FS2-WR ปุ่มกดเรียกแบบติดผนัง แบบไร้สาย

ตัวกดเรียกพยาบาลแบบติดผนัง โดยรองรับ การกดปุ่ม และ กดเพื่อยกเลิกการเรียก

Technical parameters ข้อมูลทางเทคนิค

Working Voltage :	DC12V
Working Current :	< 35mA
Output Power :	< 30mW
Distance :	300m in Open Area
Dimensions :	105*86*16.5 mm
Two Keys :	Call, Cancel



Y-FS2-WR